

ITALCLEAN



160/200

Liberty
300/360



- Inverter (regolazione velocità rotazione cesto), il sistema migliore per trattare i capi delicati, pelli, pellicce, tappeti, etc.
- Inverter (basket rotation speed tuner), the best way to treat delicates, leather, furs, carpets, etc.
- Inverter (reglage vitesse rotation du tambour), le systeme meilleur pour parer tissus en peau, étoffe delicate, fourrures, tapis, etc.
- Automatische Reinigung von Trommel Elektronischer Trommelgeschwindigkeit (Ideal für die feine Gewebe Reinigung)



- Recuperatore carboni attivi per soddisfare le più restrittive norme ecologiche.
- Absorber with active carbons in order to comply the most restrictive ecologic regulations.
- Rekuperator mit aktivkohle, der die strengsten Umweltschutznormen entspricht
- Recuperateur avec charbons actifs pour répondre aux règles ecologiques, les plus severes.



- Computer con programmi personalizzati ideale per qualsiasi tipo di lavaggio, con check panel. Facile da utilizzare perché programmabile dalla tastiera.
- Computer avec programmes personnalises, ideal pour chaque type de nettoyage et programmable par le clavier. Simple a utiliser avec un panneau de controle.
- Computer with customized programs, perfect for every kind of dry-cleaning, with check panel. Easy to operate because it is programmable from the keyboard.
- Ein ideal computer für jede reinigung mit persönlichem programm. Er wird von der tastatur programmiert und er ist leicht zu bedienen mit seiner schalttafel.



- Doppio separatore ermetico per una ecologica eliminazione dell'acqua di contatto.
- Double separateur hermetique pour une elimination ecologique de l'eau contact.
- Double water-tight separator for an ecological elimination of the contact water.
- Hermetischer doppelwasserabscheider zur ökologische elimination des kontaktwassers.

- Pompa fanghi per lo smaltimento ecologico e inodore dei rifiuti del distillatore.
- Pompe pour la vidange inodore et écologique des boues du distillateur.
- Sludge pump for the ecological and odorless discharge of the still residuals.
- Schlammpumpe zur geruchsfreien und ökologischen entsorgung des destillators.



- Vasca di base, struttura solida e capiente
- Bac de retention avec une structure solide et une grande capacite.
- Safety base tank with a compact and large structure.
- Bodewanne mit einem starken und geräumigen bau.

- Raffreddamento solvente per pelle e delicati con frigorifero Copeland Scroll il più efficiente e silenzioso.
- Solvent cooling for leather and delicates thru refrigerator Copeland Scroll, the most efficient and silent one.
- Lösemittelkühlung für leder und schwierige Reinigungen mit der neuzzeitlichste und lautlose Copeland Scroll kulanlage.
- Refroidissement du solvant avec le refrigerateur Copeland Scroll, le plus modern et le plus silencieux.



Liberty
160/200
300/360



DRYCLEANING MACHINES

40016 San Giorgio di Piano
Via Ossola, 7 Bologna (Italy)
Phone (Italy) 051/6630468
Fax 051/6630688
www.italclean.com
italclean@italclean.com

SERIE LIBERTY

Modello - Model	160	200	300	360
CAPACITÀ CESTO - BASKET CAPACITY (kg)	8/10	10/12	15/17	18/20
TAMBURO BASKET (mm)				
Diametro - Diameter	700	700	850	900
Profondità - Depth	420	520	530	585
Volume - Volume (lt)	160	200	300	360
Diametro obliquo - Loading door diameter	420	420	420	420
SERBATOI - TANKS (lt)				
Serbatoio - Tank n° 1	134	134	134	134
Serbatoio - Tank n° 2	78	78	78	78
CAPACITÀ - CAPACITY (lt)				
Distillatore - Distillator	95	95	95	95
Filtro nylon - Nylon filter	50	50	50	50
MOTORI - MOTORS (kw)				
Lavaggio - Washing	1,5	1,5	2,2	2,2
Centrifuga - Extracting	0,55	0,55	0,55	0,55
Pompa - Pump	1,1	1,1	1,1	1,5
Ventilatore - Fan	2,1	2,1	2,6	2,6
Frigido - Refrigerator	0,35	0,35	0,35	0,35
Compressore aria - Air compressor	0,5	0,5	0,5	0,5
Filtro	0,5	0,5	0,5	0,5
RESISTENZE - HEATING EL. (kw)				
Distillatore - Distillator	6,0	6,0	6,0	6,0
Riscaldatore - Air heater	3,3	4,2	4,2	4,8
POTENZA VAPORE - STEAM POWER (kw)	3,4	4,8	5	5,4
POTENZA ELETTRICA - ELECTRIC POWER (kw)	13	15	18	17
PRESSIONE - PRESSURE (Bar)				
Vapore - Steam	4,5	4,5	4,5	4,5
Aria compressa - Compressed air	8	8	8	8
Acqua - Water (min./max.)	1,5/8	1,5/8	1,5/8	1,5/8
CONSUMI - CONSUMPTIONS				
Con (senza) distillaz. - With (without) distillation				
Acqua - Water (litro/ciclo)	170 (45)	170 (45)	170 (45)	170 (45)
Vapore - Steam (kg/h)	40 (15)	40 (15)	50 (22)	50 (22)
Elettricità - Electricity (kwh)	8,5 (1,2)	8,7 (1,3)	8,9 (1,6)	7,2 (1,7)
ALLACCIAMENTI - CONNECTIONS				
Aria - Air	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"	Ø 1/4"
Entrata acqua - Water inlet	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"
Sciarico acqua - Water outlet	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"
Entrata vapore - Steam inlet	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"
Sciarico condense - Condensate outlet	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"	Ø 1/2"
DIMENSIONI - DIMENSIONS				
Larghezza - Front (mm)	1000	1000	1000	1000
Profondità - Length (mm)	2207	2207	2207	2207
Altezza - Height (mm)	1870	1870	1870	1870
PESO - WEIGHT				
Macchina vuota - Empty machine (kg)	920	950	990	1040
Con solvente - With solvent (kg)	1150	1200	1330	1480

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICA SENZA PREAVVISO
ON RE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PRAVIS
SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT NOTICE
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

